
REF. 1039/37

Výťahové rozhranie IPERVOICE pre CAT5

Popis, technické parametre a inštalácia výťahového rozhrania IPERVOICE pre CAT5.

IPerVoice | Výťah | 24 relé



Pre koho

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1039/37.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1039-005B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis	technik
02	Technické parametre	technik
03	Inštalácia	technik

01 TECHNIK
Popis

Výťahové rozhranie sa pripája priamo na zbernicu stúpačky a obsahuje maticu s 24 samostatne ovládateľnými relé. Ovláda ho priamo server systému. Relé ovládajú riadiacu jednotku výťahu v reakcii na činnosť používateľa na rôznych zariadeniach. Používatelia k nemu nemajú priamy prístup. Prevádzkové parametre sa programujú pomocou rozhrania Bluetooth. Je ďalej vybavené plne izolovanou sériovou linkou RS485.

02 TECHNIK
Technické parametre

Menovité napájacie napätie	**48 – 54 V DC**	Odber v pokoji (RS 485 aktívna)	**1 mA (2,5 mA)**
Max. spotreba	**10 mA**	Max. spínaná záťaž relé	**1 A @ 30 V DC**
Rozsah pracovných teplôt	**-5 °C ÷ +45 °C**	Rozmery	**216 × 90 × 64 mm (12 modulov DIN)**
Referenčné normy	**EN 61000-6-3, EN 61000-6-1**		

03 TECHNIK
Inštalácia

Zapojenie, maximálne vzdialenosti a konfiguráciu nájdete v návode k systému. Skriňu možno montovať na lištu DIN aj na stenu pomocou skrutiek a dištančných podložiek; montujte ju v suchom a chránenom prostredí.

Použite konektory RJ45 Urmet 1039/101 podľa štítka. Vodiče zasuňte do vodiacej lišty so zachovaním zobrazeného farebného kódovania (štandard T568B).

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1039-005B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1039-005B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.