REF. 956/82

Vstupný panel pre prídavný monitor

Doplnok k návodu pre vstupný panel 956/82 – nastavenie video signálu pomocou trimra VDS na paneli Mikra.

Vstupný panel | Video signál | Mikra



Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 956/82.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS956-013. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Nastavenie video signálu technik

TECHNIK

01 Nastavenie video signálu

Správne nastavenie video signálu na monitore Ref. 956/82 sa vykonáva na vstupnom paneli Mikra v zariadení.

Ak je obraz na obrazovke rušený alebo skreslený, problém možno odstrániť nastavením.

Postupujte takto:

1. Otvorte kryt vstupného panela.
2. Nastavte trimer s označením „VDS“ na doske plošných spojov podľa šípky na obrázku.



Obr. 1 Poloha trimra VDS na doske plošných spojov

Úroveň video signálu zvýšite otáčaním trimra v smere hodinových ručičiek, znížite ju otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

i Úplné pokyny nájdete v manuáli systému.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS956-013. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS956-013. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je

rozhodujúce znenie originálu.